

AD ANTIESPUMANTE

DESCRIPCIÓN	Reactivo especialmente formulado para reducir e incluso eliminar la formación de burbujas y ampollas derivadas de la aplicación a rodillo ó brocha de esmaltes brillantes de base disolvente.
CAMPO DE APLICACIÓN	Se usa principalmente para la aditivación de esmaltes de Poliuretano en base disolventes, de viscosidad reducida, que deban ser aplicados a brocha ó rodillo. Asimismo es eficaz sobre esmaltes brillantes sintéticos, alcídicos, epoxídicos, etc.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<p><i>Presentación:</i> <i>Listo para su uso</i></p> <p><i>Color:</i> <i>Incoloro.</i></p> <p><i>Peso específico:</i> <i>0,9 ± 0,05.</i></p> <p><i>Dosificación:</i> <i>1 al 2,5% sobre el total de pintura (sin diluir).</i></p>
MÉTODO DE APLICACIÓN	<p>Añadir sobre las pinturas a aditivar, que se habrán homogeneizado previamente, antes de realizar los ajustes de viscosidad de aplicación.</p> <p>Cuando haya que modificar pinturas de dos componentes, se habrá respetado el tiempo de inducción ó pre-reacción después de haber mezclado los dos componentes.</p> <p style="text-align: center;"><u>MUY IMPORTANTE !!</u></p> <p style="text-align: center;">El producto es apropiado sólo para productos en base disolvente.</p> <p style="text-align: center;">NO SOBREPASAR LAS DOSIS MÁXIMAS</p> <p>La incorporación debe hacerse mediante agitación mecánica, durante un mínimo de 2 minutos.</p> <p>La aditivación y mezcla por agitación manual puede no dar los resultados apetecidos, pudiendo generarse problemas indeseados como cráteres, ojos de pez ó incluso superficies irregularmente "marteladas".</p>

PRECAUCIONES	<p>No utilizar a temperaturas superiores a 25°C, ya que el calor puede potenciar sus efectos.</p> <p>La aplicación debe realizarse con abundante aporte de aire o con sistemas de ventilación preparados a tal fin.</p> <p>Deben ser utilizados los habituales elementos de protección personal, para evitar su ingestión, inhalación o contacto con la piel. Durante su aplicación deberán tomarse las normales precauciones contra incendios.</p> <p>Mantener los envases bien cerrados después de su utilización. No tirar los residuos al desagüe.</p> <p>Estabilidad de almacenaje: 1 año en sus envases originales cerrados y en buenas condiciones de almacenamiento.</p>
---------------------	--

OBSERVACIONES	<p>Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de uso, expresados verbalmente, por escrito ó mediante ensayos, se ofrecen de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Son simples indicaciones que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Vdes. mismos que los productos que les suministramos corresponden los procedimientos y objetivos buscados por Vdes., realizando sus propios controles y ensayos. La aplicación y utilización de los productos escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo hacernos responsables de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que ustedes determinen sus propias medidas, adaptadas a las condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.</p>
----------------------	---

AD ANTIESPUMANTE - Edición - 18-11-10 - Anula las anteriores.

Distribuido por:

--